

Wie die Druckfiles vorarbeiten

Die Lösung des Files für den Druck

- maximal **300 dpi** in Realskala;
- man ratet nur Files in Vierkromie (**CMYK**) nachzusenden;

Wenn man will mit einen inkorporierten Profil (Fogra 39 oder ISO-Coated).

Die Bilder, die in RGB kommen sollten, werden durche ein Trennungsprofil (Standard CMYK) ungewandelt.

Die eingekommenen **Eintragungsformate** sind:

- vorzugsweise **PDF** (besser wenn mit Texten in Zeichen und reterisierten Durchsichtigkeiten);
- **JEPG/TIFF** in hoher Lösung;

Im Fache Lebensfiles (Bilder die am Formatesrand gehen) liefern mit Wenigstens **2mm** berfluss und Schnittzeichen. Den Überfluss nachprüfen: zum Beispiel ein Dokument 10x15 cm wird in 10,4x15,4 cm mindest ausgeführt. sein müssen.

Schnittlinee Nachprüfung

Acht geben beim U"berprüfen, daß die Texten nicht zu nahe am Endschnitt des Papiers sind (in Verhältnis in Beziehung sein auf den Schnitkreuzchen).

Mindestens 3mm an solcher imaginarien Innenlinee bleiben (im Grafik nicht einfügen).